



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región Idioma: Español

Search -- Buscar en JLG --

[Inicio](#)[Productos](#)[Plataformas de trabajo aéreas](#)[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)

Plataformas de trabajo aéreas » Tijeras eléctricas » Serie ES » 3246ES

## 3246ES

**Tijeras eléctricas Serie ES**

### Características

- Funcionamiento silencioso, limpio y suave para una gran variedad de entornos
- La tracción directa eléctrica en las ruedas delanteras proporciona una capacidad de maniobra excelente y ciclos de trabajo largos
- Lateral extensible manual de serie que proporciona un espacio de trabajo superior
- Diseño de componentes integrado con dos mangueras hidráulicas que reduce el potencial de fugas y contribuye al mantenimiento con el fin de permitir trabajar durante más tiempo.

### Resumen de especificaciones

- Altura de la plataforma elevada: 9,68 m
- Anchura total: 1,17 m
- Prestaciones de la plataforma: 320 kg\*

\* La capacidad que se muestra es la máxima

[Especificaciones](#)  
[Comparación](#)[Modelo de impresión](#)



EXTENDING YOUR REACH

Cambiar región Idioma: Español

Search - Buscar en JLG -

[Inicio](#)[Productos](#)**Plataformas de trabajo aéreas**[Manipuladores telescópicos](#)[Servicios](#)[Used Equipment](#)[Centro laboral](#)[Seguridad](#)[Acerca de JLG](#)[Mi JLG](#)[Contáctenos](#)[Localizador de Distribuidores](#)Plataformas de trabajo aéreas » Tijeras eléctricas » Serie ES » **3246ES****3246ES Specifications**

## Datos dimensionales

Altura de la plataforma - Elevada	9.68 m
Altura de la plataforma - Bajada	1.26 m
Altura de las barandillas de la plataforma	1.10 m
Altura total	2.36 m
Altura total - Con barandillas plegadas	1.87 m
Dimensiones de la plataforma	1.12 m x 2.33 m
- Extensión de plataforma	1.27 m
Longitud total	2.50 m
Anchura total	1.17 m
Distancia entre ejes	2.09 m
Distancia al suelo	13 cm
Capacidad de la plataforma	320 kg
Capacidad en extensión	120 kg
Tipo de barandillas	Fold Down
Tiempo de elevación/bajada	50/60 seconds
Altura de desplazamiento máx.	9.68 m
Peso* (CE)	2.870 kg
Presión sobre el suelo	6.90kg/cm <sup>2</sup>

## Available Options

- 1000 Watt - AC Inverter/Charger
- Flashing Amber Beacon
- Spring-Loaded Gate
- 245 Amp-Hour Batteries
- AGM Batteries
- Lifting Lugs
- UL® EE Rating
- Platform Padding
- Platform Padding with Proximity Switches
- 1/2" Air Line to Platform
- Nite Bright

\* Certain weights and dimensions may vary due to options and to compliance with country standards.

**Especificaciones**  
**Comparación**

Modelo de impresión